
TECHNICKÝ LIST

BAUFAN HĽBKOVÁ PENETRÁCIA LF

Strana 1/1

Špeciálny vodou riediteľný akrylátový penetračný náter s extrémnym hĺbkovým účinkom pre interiér aj exteriér.

Oblasť použitia: Baufan LF je jemná, priedušná, po zaschnutí transparentná disperzia s 12%ným objemom umeloživicových vlákien maximálnej veľkosti do 0,04m, určená k ošetrovaniu minerálnych podkladov – cementových, vápenno-cementových, vápených i sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, betónu, rezného muriva, pieskovca, starých priedušných náterov na akejkoľvek materiálovej báze a pod. – pred uskutočnením následných oprav podkladu, konečných náterov alebo tapetárskych prác. Je určená predovšetkým k spevneniu podkladov, zlepeniu jemných prachových častíc a nečistôt, zníženiu a zaisteniu rovnomernej nasiakavosti zvetraných, savých a poréznych plôch. Zaisťuje podstatné zvýšenie prídržnosti konečnej povrchovej úpravy k podkladu, zlepšuje roztierateľnosť a tým výrazne znižuje následnú spotrebu farby. Pred uskutočnením renovačných náterov je použitie penetrácie nutné! Použitie penetračného náteru plne nahradzuje technológiu ošetrovania podkladu tlakovým vzduchom či vodou.

Technické údaje:

Surovinová báza:	jemná styrol-akrylátová vodná disperzia
Hustota:	cca 1,00 g/ccm
Hodnota pH:	7 – 8
Spotreba:	od cca 50 ml/qm pre 1 náter (podľa typu podkladu a stupňa riedenia):
	pre sadrokartón.....50 – 100 ml/qm
	pre omietky.....100 – 150 ml/qm
	pre pórobetón.....150 – 250 ml/qm

Príprava podkladu: Podklad musí byť savý, únosný bez nepevných častíc a nečistôt, plesní, machov a pod. Nepevné či odlupujúce sa časti je nutné celkom odstrániť, čerstvé chemicky nevyzreté podklady ošetriť prípravkom Pufas č.8, kontaminované podklady podľa typu kontaminácie ošetriť prípravkom Pufas č.27 alebo č.142 B. Plochy neurčené pre penetračný náter, zvlášť sklo, hliník, PVC a pod. , riadne zakryť!

Spracovanie: Penetračný náter nanášať štetcom alebo valčekom. Silne zvetrané a silne savé porézne podklady ošetriť dvojnásobným náterom systémom „mokrý do mokrého“. Pre pevné podklady, u ktorých je potrebné iba znížiť nasiakavosť alebo zlepšiť jemné prachové časti a nečistoty, treba prípravok riediť vodou až do pomeru 1:3. Pracovné náradie umyť ihneď po použití vodou! Nespracovávať pri teplotách nižších ako +5°C alebo za priameho dažďa.

Bezpečnostní odkazy: Dodržiavať všeobecné ochranné a hygienické opatrenia. Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. Pri styku s pokožkou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody. Po požití vyhľadať lekára. Nosiť uzavretý pracovný odev. Doporučené gumené alebo PVC ochranné rukavice. Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov.

Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo zlikvidovať ako plastový odpad.

Skladovanie: Prípravok skladovať iba v originálnom balení, starostlivo uzavretý a uložený tak, aby bola vylúčená možnosť úniku. Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať pri teplotách vyšších ako 0°C, chrániť pred mrazom!

Dátum spotreby: 2 roky od dátumu výroby

Balenie: 11, 2,5l, 5l, 10l

Číslo výrobku: 141

Výrobca: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozca (distribútor): REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce